



**Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Aluminium Nero 5W 870lm 95D - 840 Bianco Freddo | IP65 - Simmetrico**

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| SKU                               | 250858                                         |
| EAN                               | 4058075843240                                  |
| Marca                             | Ledvance                                       |
| Nome del fabbricante              | FLOODLIGHTS ENERGY EFFICIENCY 5W 840 Dark Grey |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 3 anni                                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 5                            |
| Sostituto (Watt)              | 20                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 870                          |
| Efficienza (Lm/W)             | 174                          |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 95             |
| Fattore Potenza                    | >0.50          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65                    |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Colore del Rivestimento        | Nero                    |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Product Serie                  | Energy A                |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 128 |
| Larghezza (mm) | 32  |
| Altezza (mm)   | 123 |

## Informazioni sul sensore Perché scegliere Lampadadiretta?

|                                                                                                                           |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di sensore                                                                                                           | Nessun sensore                                                                                                                   |
|  <b>Specialista</b> dell'illuminazione |  Piani di illuminazione <b>personalizzati</b> |
|  Fino a <b>7 anni</b> di garanzia      |  Resi facili entro <b>14 giorni</b>           |